

取扱伸銅品板・条ラインナップ

合金 / Alloy	形状 /	調質 / Temper
タフピッチ銅/C1100	板条 Sheet / Coil	R*, O, 1/4H, 1/2H, H, EH
無酸素銅 /C1020	板条 Sheet / Coil	R*, O, 1/4H, 1/2H, H, EH
リン脱酸銅/C1220	板条 Sheet / Coil	O,1/2H, 1/4H, F
クロム銅/ C18000	板円板 Sheet / Circle	
クロム銅/ C18150	板円板 Sheet / Circle	
鉄入り銅/ C194	板条 Sheet / Coil	
黄銅/ C2600	板条 Sheet / Coil	1/4H, EH, F
黄銅/ C2801	板条 Sheet / Coil	1/4H, EH, F
ネーバル黄銅/C4621	板円板 Sheet / Circle	1/4H, F
燐青銅/C5191	板条 Sheet / Coil	O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH
燐青銅/C5210	板条 Sheet / Coil	1/2H, H, EH, SH, ESH
燐青銅/ C5212	板条 Sheet / Coil	O, 1/4H, 1/2H, H, EH
燐青銅/ C5240	板条 Sheet / Coil	H, EH, SH, ESH
アルミ青銅 / C6191	板条 Sheet / Coil	
BC3、BC6	板条 Sheet / Coil	

銅板 製造範囲

単位:mm

冷間圧延	板厚 / Thickness	幅 / Width	備考
板 / SHEET	0.1 ~3.0	30~1220	長さ最大3000mm
板 / SHEET	3.0~4.8	30~1600	長さ最大4000mm
板 / SHEET	4.8 ~6.5	30~1600	長さ最大4000mm
板 / SHEET	6.5 ~8.0	30~1250	長さ最大3100mm
板 / SHEET	8.0 ~12	30~1250	長さ最大3100mm
板 / SHEET	12 ~35	30~670	長さ最大6200mm

銅板 製造範囲

単位:mm

熱間圧延	板厚 / Thickness	幅 / Width	備考
板 / SHEET	3.0 ~5.0	30~2500	長さ最大6000mm
板 / SHEET	5.0 ~12	30~2500	長さ最大6000mm
板 / SHEET	12 ~20	30~3000	長さ最大4000mm
板 / SHEET	20 ~60	30~3200	長さ最大4000mm*
板 / SHEET	60 ~200	30~2500	長さ最大4000mm

備考：200mm以上も対応可能です。別途ご相談

黄銅板 製造範囲

単位:mm

冷間圧延	板厚 / Thickness	幅 / Width	備考
板 / SHEET	3.0~4.8	30~1600	長さ最大4000mm
板 / SHEET	4.8 ~6.5	30~1600	長さ最大4000mm (*1)
板 / SHEET	6.5 ~8.0	30~1250	長さ最大3100mm

板 / SHEET	8.0 ~12	30~1250	長さ最大3100mm
板 / SHEET	12 ~35	30~670	長さ最大6200mm

(\*1)幅1000~1600mmの場合は、長さ最大3000mm

**黄銅板 製造範囲**

単位:mm

熱間圧延	板厚/ Thinkness	幅 / Width	備考
板 / SHEET	3.0 ~5.0	30~2500	長さ最大6000mm
板 / SHEET	5.0 ~12	30~2500	長さ最大8000mm
板 / SHEET	12 ~20	30~3000	長さ最大4000mm
板 / SHEET	20 ~60	30~3200	長さ最大6200mm (*2)
板 / SHEET	60 ~200	30~2500	長さ最大4000mm

(\*2)幅2500~3200mmの場合は、長さ最大4000mm